

3-ХОДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ – ДИВЕРТОРНЫЙ ТИП

3-ходовые электромагнитные клапаны прямого действия серии “ТНР” –
Серия более высокого давления

- Конструкция с сбалансированным штоком позволяет иметь более высокое давление.
- Патентованная безопасная конструкция Fail-Dry® обеспечивает предупреждение о повреждении уплотнения, позволяя клапану продолжать работу.
- Надежное уплотнение.
- Нет металлических деталей в зоне смачивания.



ПВХ					ПВХ						
Размер трубы	Размер отвер.	DIN	JIS	№ модели	Цена	Размер трубы	DIN	JIS	Размер отвер.	№ модели	Цена
1/4"	1/8"			TNP2V4W24-PVX	\$773.00	1/2"	20	22	1/8"	TNP4V4W24-PVX	\$773.00
1/4"	3/16"			TNP2V6W24-PVX	\$798.00	1/2"	20	22	3/16"	TNP4V6W24-PVX	\$798.00
1/4"	1/4"			TNP2V8W24-PVX	\$779.00	1/2"	20	22	1/4"	TNP4V8W24-PVX	\$779.00

Номер детали показан для резьб BSP. Для резьб JIS замените X на J. Для втулок DIN и JIS смотрите Приложение «А».

24 - Каждое изделие в этом каталоге на 100% проходит испытание для гарантирования надежных, долговременных характеристик -